

**GB Operation****NL Werking**

The L05020-390 is a 12 Watt LED driver that has two fixed current outputs of 270mA or 390mA.

The output voltage range is 3-32Vdc. The LED driver has fourfold protection: Thermal; short circuit; over voltage and open circuit.

De L05020-390 is een 12 Watt LED driver met twee vaste stroomuitgangen van 270mA of 390mA. Het uitgangsspanningsbereik is 3-32Vdc. De voeding is viervoudig beveiligd: thermisch, tegen kortsluiting aan de secundaire zijde, tegen overbelasting en onbelast gebruik.

**IMPORTANT INFORMATION**

- The LED driver must be installed by qualified electricians only!
- Switch off the power supply before installation.
- Switch off the power supply and wait one minute before making any changes in the secondary circuit (e.g. replacing LEDs).
- Only connect LEDs to 1 output at the same time.
- Caution: Only use constant current type LEDs
- The LED driver is intended for indoor use only
- Never connect more load than 12W.
- The output is SELV and may never be combined with the mains cables.

**BELANGRIJKE INFORMATIE**

- De LED-driver mag alleen door erkende installateurs gemonteerd worden!
- Vóór montage de netspanning uitschakelen.
- Voor elke verandering aan het secundaire circuit (bijv. vervangen van leds) de netspanning uitschakelen en 1 minuut wachten.
- Sluit alleen LEDs aan op 1 uitgang tegelijk.
- LET OP: Alleen "constante stroom" type LEDs gebruiken!
- De led-driver is alleen geschikt voor binnen gebruik.
- Belast de driver nooit hoger dan 12W.
- De output is SELV en mag niet met 110-240V bekabeling gecombineerd worden.

**Always disconnect the mains of the driver before plugging or unplugging the LEDs!**

<b>GB</b>	<b>NL</b>	
Supply power	Netspanning	110-240Vac 50/60 Hz 150-275Vdc*
Supply current	Netstroom	68mA @ 240Vac
Output current	Uitgangsstroom	270mA or 390mA
Output voltage range	Uitgangsspanning bereik	3-32Vdc
Output power	Uitgangsvermogen	Max. 12W
$t_a$ ambient temperature	$t_a$ omgevingstemperatuur	-20°C to +50°C
$t_c$ case temperature	$t_c$ behuizingstemperatuur	< 85°C
$\lambda$ power factor	$\lambda$ power factor	0.9C
Approvals	Keurmerken	KEMA KEUR, ENEC-05, CE
Standard	Normen	EN61347-1 / EN61347-2-13 / EN62384 / EN55015 / EN61000-3-2 / EN61547 / SELV
Connector PRI.	Aansluiting PRI.	Wire 0.2 mm <sup>2</sup> – 1.5 mm <sup>2</sup>
Connector SEC.	Aansluiting SEC.	Wire 0.2 mm <sup>2</sup> – 1.5 mm <sup>2</sup>
Dimmable	Dimbaar	No / Nee
Colour	Kleur	Grijs / Grey
Weight	Gewicht	80 g

\*External DC fuse required

See datasheet for more specifications  
Zie datasheet voor uitgebreide specificaties.

Products with this symbol should not be disposed of as household waste.  
Producten met dit symbool dienen niet als huishoudelijk afval te worden afgevoerd.

**Connection scheme / Aansluitschema**